

2K TOPCOAT SUPER WHITE
Pintura acrílica 2K brillante, color blanco

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Monocapa acrílico-poliuretánico 2K.
De alto brillo, dureza y resistencia a la intemperie.
Gran facilidad de aplicación y rápido secado.
Ideal para acabados en vehículos comerciales, acabados en maquinaria agrícola y construcción, proyectos donde el aspecto final es un requerimiento importante.

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/EC IIA (j)(500).

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas acrílicas-poliuretánicas y pigmentos
Peso específico:	1,0 kg/l (20°C)
Color:	Blanco
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE



	Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante 6005, antes y después del lijado. Lijado: Pintura vieja, con P360/400 Imprimaciones, opcional con P320
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVERTENCIAS

- * Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- * Conservar entre +5°C y +30°C.

2K TOPCOAT SUPER WHITE
Pintura acrílica 2K brillante, color blanco

APLICACIÓN

	2:1 con Catalisador: 4025-4125-4225-4325 + 20% Disolvente: 5005-5105
	20" - 23" DIN 4mm a 20°C Pot-life: 8h
	1,3 - 1,5 mm 2-3bar 2 = 40-50 micras
	10'-15' de evaporación según la temperature
	5h a 20°C 30' a 60°C

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.