

GLOSS CLEAR COAT SPRAY
Barniz brillante 1K

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Barniz 1K de alto brillo, resistente a rayos UV y de rápido secado, que puede aplicarse universalmente sobre todas las pinturas base.

Al ser de fácil pulido es muy apto para reparaciones rápidas.

Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.

VOC 661 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS








Composición:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Color:	Transparente
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No es adecuado para el repintado de pinturas base agua.
- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

GLOSS CLEAR COAT SPRAY Barniz brillante 1K

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Agitar el aerosol antes de usar durante 2 min después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 capas: 50 μ Espesor film seco: 15-20 μ/capa</p>
	<p>2-3 min</p>
	<p>20°C: 5-10 min</p>
	<p>20°C: 10-20 min</p>
	<p>20°C: 24h 60°C: 40 min</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.
