

2K TOPCOAT SUPER WHITE
Tinta acrílica 2K brilhante, cor branco

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO



Tinta acrílica 2K. Cor branco.
Alto brilho e duração.
Grande qualidade de acabamento e boa resistência a intempéries.
Ideal para veículos comerciais, acabamentos em maquinaria agrícola e construção ou projetos onde o aspeto final é importante.

Produto conforme o limite de categoria imposto pela Directiva 2004/42/EC IIA (i)(500).

NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas acrílicas de poliuretano e pigmentos
Peso específico:	1,0 kg/l (20°C)
Cor:	Branco
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

PREPARAÇÃO DO SUBSTRAT






	Limpar bem a superfície com desengordurante 6005, antes e depois da lixagem.
	Lixagem: Tinta antiga, com P360/400 Primários, opcional com P320

ADVERTÊNCIAS

- * Manter em local fresco e ventilado, evitando a exposição direta à luz solar.
- * Armazenar entre + 5°C e + 30°C.

2K TOPCOAT SUPER WHITE
Tinta acrílica 2K brilhante, cor branco

TRABALHO

	<p>2:1 com Catalisador: 4025-4125-4225-4325 + 20% Dissolvente: 5005-5105</p>
	<p>20" - 23" DIN 4mm a 20°C Pot-life: 8h</p>
	<p>1,3 - 1,5 mm 2-3 bar 2 = 40-50 microns</p>
	<p>10'-15' de evaporação de acordo com a temperatura</p>
	<p>5h a 20°C 30' a 60°C</p>

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com solvente de limpeza antes do endurecimento do produto.

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos