

FICHA TÉCNICA: S-33400

DARK GREY PRIMER FILLER SPRAY **Aparejo 1K gris oscuro extra-rápido**

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Fondo aislante monocomponente extra-rápido para la reparación de carrocerías. Como principales características destacan su rápido secado y su excelente adherencia sobre los distintos materiales utilizados en carrocería (masilla, chapas electrocincadas, imprimaciones y pintura vieja).

Ideal para la rápida reparación de pequeñas superficies y pequeños retoques.

Repintable con cualquier esmalte de carrocería.

VOC 692 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS








Composición:	Alquídica
Peso específico:	0,9 kg/l a 20°C
Color:	Gris oscuro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

DARK GREY PRIMER FILLER SPRAY Aparejo 1K gris oscuro extra-rápido

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Agitar el aerosol antes de usar durante 2-3 minutos después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.</p>
	<p>15-20 cm</p>
	<p>2-3 capas Espesor film seco: 20-25 μ/capa</p>
	<p>5 min</p>
	<p>10°C: 10 min 20°C: 5 min 30°C: 3 min</p>
	<p>10°C: 25 min 20°C: 15 min 30°C: 10 min</p>
	<p>10°C: 25-60 min 20°C: 15-30 min 30°C: 10-20 min</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.