

FICHA TÉCNICA: 31750

1K PLASTIC PRIMER

Imprimación de um componente para plásticos

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO


Imprimación de um componente para todas as partes plásticas dos carros.
Compatível com qualquer tipo de tinta e produto para reparação de plásticos.

VOC 2004/42/IIB (a) (850) 850




NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Solução de resinas e aditivos
Peso específico:	0,87 ± 0,02
Cor:	Incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

	Desengordurar para eliminar os resíduos da lixagem
---	--

APLICAÇÃO

	1-1,2 mm / 3 bar 1 = 3-5 microns
	5 min a 20°C
	>30 min a 20°C

FICHA TÉCNICA: 31750

1K PLASTIC PRIMER

Imprimación de um componente para plásticos

ADVERTÊNCIAS

- Evitar espessuras excessivas.
- O tempo de secagem pode variar dependendo da temperatura.
- Em aplicações à base de água, certifique-se de que a camada aplicada esteja completamente seca.
- Realize um bom desgorduramento em polipropileno, polietileno e poliestireno.
- Conservar em local fresco e arejado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Com diluente nitro ou de lavagem

CONTINUACION DE LA APLICACIÓN

Esmaltes de dupla camada base água ou solvente - Acabamento base água ou solvente

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.