

BASECOAT JET BLACK
Pintura mate bicapa color negro

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO



Pintura bicapa compuesta de resinas poliéster 1K. Color: negro.
De aspecto satinado y de secado muy rápido.
Buena cubrición y fácil aplicación.
Siempre requiere la utilización de un barniz, preferiblemente 2K.
Producto para ser aplicado en instalaciones que cumplan la Directiva 1999/13/CE.

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/EC IIA (i)(500).

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas poliéster 1K y pigmentos
Peso específico:	0,9 kg/l (20°C)
Color:	Negro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE






	Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante 6005, antes y después del lijado.
	Lijado: Pintura vieja, con P360/400

ADVERTENCIAS

- * Se recomienda utilizar en cabina ventilada a 20°C.
- * Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar
- * Conservar entre +5°C y +30°C.

BASECOAT JET BLACK
Pintura mate bicapa color negro

APLICACIÓN

	60% diluyente 5005-5105
	17" - 20" DIN 4mm a 20°C
	1,3 - 1,5 mm 3-4 bar 2 = 20-30 micras
	20' a 20°C
	proseguir con barniz 2K 2001-2505-2605-2705-2805

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.