

GLOSS CLEAR COAT SPRAY
Verniz 1K de alto brilho

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Verniz 1K de alto brilho, resistente a raios UV e secagem rápida, que pode aplicar-se universalmente sobre todas as pinturas base.

Por ser fácil de polir. Recomendado para reparos rápidos.

Produto aplicável tanto em reparações parciais ou partes.

VOC 661 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS


Composição:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Cor:	Incolor
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Não é adequado para a repintura de tintas base água.
- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

GLOSS CLEAR COAT SPRAY Verniz 1K de alto brilho

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Agitar o aerosol antes de usar durante 2 minutos depois de ouvir o barulho do misturador. Proteger as areas que não deven ser pintadas.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 camadas: 50 μ Espessura filme seco: 15-20 μ/camada</p>
	<p>2-3 min</p>
	<p>20°C: 5-10 min</p>
	<p>20°C: 10-20 min</p>
	<p>20°C: 24h 60°C: 40 min</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos