

**GREY BUMPER SPRAY**  
**Texturizado cinza para plasticos**

---

**DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO**

Revestimento texturizado flexível para plásticos e pára-choques. Ideal para restaurar a gravação original após uma reparação.

Seu formato em aerossol o faz especialmente vantajoso para pequenos trabalhos, já que não requer nem preparação nem limpeza do equipamento.

- Multifuncional
- Primário pré-pintado ou em vidraceiro poliéster
- Textura e aspecto semelhantes aos pára-choques de plástico originais
- Boa aderência à maioria dos suportes plásticos

VOC 655 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

**NOTAS TÉCNICAS**








Composição:	Ligante Nitrocombinado
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Cor:	Cinza Antracita
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

**ADVERTÊNCIAS**

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

## GREY BUMPER SPRAY Texturizado cinza para plasticos

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Agitar bem o aerossol antes de utilizar, aproximadamente um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.</p>
	<p>10-25 cm</p>
	<p>2-3 camadas: 15 µ/camada Aplicar camadas finas para obter um acabamento de melhor qualidade e um tempo de secagem ideal.</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C 2 camadas: 3 min 3 camadas: 4 min</p>
	<p>20°C 2 camadas: 3 min 3 camadas: 6 min</p>
	<p>20°C 2 camadas: 10 min 3 camadas: 15 min</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos