

## FICHA TÉCNICA: S-60400

### DEGREASER SPRAY Desengordurante

---

#### DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Desengordurante, adequado para limpeza ou desengorduramento de pintura antiga, tintas originais e superfícies lixadas antes da aplicação da pintura.

Devido à combinação de solventes, evita defeitos de hidratação e formação de crateras.

Ajuda a remover silicões. Excelente para eliminar resíduos de alcatrão e sujeira.

Evaporação média (não desaparece o filme aplicado rapidamente).

Apenas para uso profissional.

#### PREPARAÇÃO

- Recomenda-se ter lavado com água a peça e partes da carroçaria a trabalhar.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Uma vez lavada a superfície, aplicar uma camada de aerossol desengordurante e secar com um pano.
- Lixar a superfície ou o substrato com gramagem segundo o sistema de pintura a utilizar.
- Aplicar novamente aerossol desengordurante e secar com um pano.
- Limpar com um pano seco.
- Deixar passar 5 minutos para a evaporação completa de solventes e aplicar o químico correspondente.

#### ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Utilizar o produto em áreas bem ventiladas.
- Consultar a ficha de segurança.

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos