

**SLOW DEGREASER**  
**Desengrasante antisilicónico LENTO****DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**

Desengrasante en base disolvente específico para el limpiado de cualquier trazo de suciedad y siliconas, antes de la aplicación de productos de pintura.


Su evaporación lenta permite trabajar en grandes superficies y a elevada temperatura, sin dejar marcas ni residuos de impurezas.

Recomendado para usar a partir de 25 °C

VOC 2004/42/IIB(a)(850)850

**NOTAS TECNICAS**

Composición:	Disolventes detergentes
Peso específico:	0,7 ± 0,02
Color:	Incoloro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	18 meses

**MODE DE EMPLEO**

Verter 6105 SLOW DEGREASER en una bayeta limpia.  
Limpiar la superficie interesada y a continuación pasar una segunda bayeta seca y completamente limpia para quitar posibles restos de residuos.

**ADVERTENCIAS**

- \* Verter el producto sobre la bayeta evitando que ésta toque la salida del envase
- \* Secar perfectamente la superficie una vez aplicado el producto
- \* Conservar en lugar fresco y seco.
- \* No dejar dentro de cabina con horno de secado
- \* Cerrar el envase después de su uso

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.