

SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY
Alumínio jantes

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Tinta acrílica de alta qualidade e secagem rápida.
Um aerosol profissional com pulverizador de bico largo proporciona uma excelente pintura e um ótimo acabamento.
Protege a pintura contra o envelhecimento.
Facilidade de aplicação e pintura.

VOC 708 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS


Composição:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,7 kg/l a 20°C
Cor:	Alumínio
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY Alumínio jantes

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Agitar bem o aerossol antes de utilizar durante 2 minutos depois de ouvir o barulho do misturador. Fazer uma prova de pintura. Comprovar a cor.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 camadas Espessura filme seco: 10 µ/camada</p>
	<p>2-3 min</p>
	<p>20°C: aprox 10 min</p>
	<p>20°C: 60 min</p>
	<p>para aumentar o grau de brilho e para melhorar a resistência a gasolina pode se repintar depois de aprox. 15 min (20°C) de secagem com Verniz 1K.</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos