

GLOSS BLACK TOPCOAT SPRAY
Tinta preto brilhante

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Tinta acrílica de alta qualidade.
Graças à sua pulverização profissional, também aplicável em superfícies grandes.
Uma pigmentação extremamente alta e aditivos específicos proporcionam um alto poder de cobertura, espessuras alta de camadas com baixa formação de escorrimento e boa aderência diretamente sobre aço, alumínio e galvanizado.
Produto aplicável tanto em reparação parcial como em pequenos reparos.

VOC 696 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS








Composição:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Cor:	Preto brilhante
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

GLOSS BLACK TOPCOAT SPRAY Tinta preto brilhante

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Agitar bem o aerossol antes de utilizar durante 2 minutos depois de ouvir o barulho do misturador. Proteger as areas que não deven ser pintadas.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 camadas Espessura filme seco: 15-20 µ/camada</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C: 10-15 min</p>
	<p>20°C: 60 min</p>
	<p>para aumentar o grau de brilho e para melhorar a resistência a gasolina pode se repintar depois de aprox. 15 min (20°C) de secagem com Verniz 1K.</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos
