

BLACK STONE CHIP PROTECTOR SPRAY
Antigravilha preto

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Revestimento elástico para a proteção e insonorização da lataria. Protege veículos, metais e tintas contra impactos, usando sua elasticidade para absorver impactos e proteger contra detritos. Por isso é recomendado o tratamento com o Antigravilha das partes baixas da carroceria, os passos de roda etc. Por seu efeito insonorizante é aconselhável sua aplicação em capós e maletos já que amortece eficazmente as vibrações. Uma vez seco, o excelente texturado permite que possa ser repintado com tintas bicapa de carroceria, conseguindo um perfeito nível de brilho.

VOC 485 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS








Composição:	Elastómeros e resinas sintéticas
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C
Cor:	Preto
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar o produto sobre equipamentos conectados.
- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

BLACK STONE CHIP PROTECTOR SPRAY
Antigravilha preto

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	<p>Lijar y limpiar previamente a superficie. Proteger as areas que não deven ser pintadas. Agitar o aerosol antes de usar durante 2 minutos depois de ouvir o barulho do misturador. También se recomienda agítalo durante o uso.</p>
	<p>20-30 cm</p>
	<p>2 camadas</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C: 10-15 min</p>
	<p>20°C: 30 min</p>
	<p>pode ser pintado após 1h</p>

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos.
