

FICHA TÉCNICA: 6105

SLOW DEGREASER **Desengordurante antissilicónico LENTO**

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Diluyente detergente específico para a remoção de qualquer vestígio de sujidade, fumos e silicone antes da pintura.
Sua lenta evaporação permite trabalhar em grandes superfícies e a altas temperaturas, sem deixar marcas ou resíduos de impurezas.


Recomendado para uso a partir de 25 °C.

VOC 2004/42/IIB(a)(850)850

NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Mistura de solventes de elevada ação detergente
Peso específico:	0,7 ± 0,02
Cor:	Incolor
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	18 meses

APLICAÇÃO



Deitar 6105 SLOW DEGREASER na quantidade necessária num pano limpo e lavar com cuidado a superfície a pintar.
Passar novamente com um pano limpo e seco para remover eventuais resíduos em excesso. Aplicável também com nebulizador metálico manual.

ADVERTÊNCIAS

- * Deitar o produto num pano evitando colocar em contacto este último com a abertura do recipiente.
- * Secar perfeitamente a superfície tratada.
- * Conservar em lugar fresco e seco.
- * Feche o recipiente após o uso.

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos