

**MATTE BLACK TOPCOAT SPRAY**

**Pintura negro mate**

---

**DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**

Pintura acrílica de alta calidad.  
Gracias a su pulverizado profesional, también aplicable en superficies grandes.  
Una pigmentación extremadamente alta y aditivos específicos proporcionan un alto poder de cobertura, grosores de capas altos pero con reducida formación de chorreos y buena adherencia directamente sobre el acero, aluminio y galvanizado.  
Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.

VOC 661 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

**NOTAS TECNICAS**

Composición:	Resina acrílica termoplástica
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Color:	Negro mate
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

**ADVERTENCIAS**



- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

### MATTE BLACK TOPCOAT SPRAY

#### Pintura negro mate

---

#### INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Agitar muy bien el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 capas Espesor film seco: 15-20 <math>\mu</math>/capa</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C: 10-15 min</p>
	<p>20°C: 60 min</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.