

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY
Guía de lijado negra

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Producto en spray negro que se aplica encima de la zona de reparación antes del proceso de lijado y que pone de manifiesto, una vez lijado, todas las imperfecciones de la superficie tratada.

Es un producto rápido, limpio que no necesita secado.

Resulta económicamente ventajoso ya que no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.

VOC 690 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS

Composición:	Nitrosintético
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Color:	Negro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas





ADVERTENCIAS

- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

FICHA TÉCNICA: S-31400

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY Guía de lijado negra

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	Agitar el aerosol antes de usar durante 1 minuto después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.
	30 cm
	1 capa
	5 min

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.
