

BLACK BUMPER SPRAY
Texturado negro para plasticos

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Recubrimiento texturizante flexible para plásticos y parachoques. Ideal para restaurar el grabado original después de una reparación.

Su formato en aerosol lo hace especialmente ventajoso para pequeños trabajos, ya que no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.

- Multifuncional
- Imprimación previa al pintado o sobre masillas poliéster
- Textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico originales
- Buena adherencia a la mayoría de soportes plásticos.

VOC 655 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS








Composición:	Ligante Nitrocombinado
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Color:	Negro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

BLACK BUMPER SPRAY Texturado negro para plasticos

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.</p>
	<p>10-25 cm</p>
	<p>2-3 capas: 15 μ/capa Aplicar capas finas para obtener un acabado de mayor calidad y un tiempo de secado óptimo.</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C 2 capas: 3 min 3 capas: 4 min</p>
	<p>20°C 2 capas: 3 min 3 capas: 6 min</p>
	<p>20°C 2 capas: 10 min 3 capas: 15 min</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.