

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY
Guia de lixagem preta

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Produto em spray que se aplica sobre a área de reparo antes do processo de lixagem e que, uma vez lixado, revela todas as imperfeições da superfície tratada.

É um produto rápido, limpo e que não precisa de secagem.

Apresenta vantagens econômicas já que, devido à sua apresentação na forma de spray, não requer preparação nem limpeza dos instrumentos.

VOC 690 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TÉCNICAS


Composição:	Nitrosintético
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Cor:	Preto
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses, em condições de armazenagem adequadas

ADVERTÊNCIAS

- Após o uso, inverter o pote e esvaziar a válvula.
- Se o difusor emperrar, substitua-o por um de novo.
- Manter fresco e arejado, evitando a exposição direta à luz solar.
- Conservar entre +5°C e +30°C

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY
Guia de lixagem preta

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO

	Agitar o aerossol antes de usar durante 2 minutos depois de ouvir o barulho do misturador. Proteger as areas que não devem ser pintadas.
	30 cm
	1 camada
	5 min

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos
