

## FICHA TÉCNICA: S-60400

### DEGREASER SPRAY Desengrasante

---

#### DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Desengrasante, apto para limpieza o desengrasado de pintura antigua, pinturas originales y superficies lijadas antes de aplicar la pintura.

Debido a la combinación de disolventes, evita los defectos de humectación y la formación de cráteres.

Ayuda a eliminar siliconas. Excelente para suprimir residuos de alquitrán y suciedad.

Evaporación media (no desaparece la película aplicada rápidamente)

Únicamente apto para uso profesional.

#### PREPARACION

- Se recomienda haber lavado con agua la pieza y partes de la carrocería a trabajar.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Una vez lavada la superficie, aplicar una capa de aerosol desengrasante y secar con un paño.
- Lijar la superficie o el sustrato con gramaje según sistema de pintura que se vaya a usar.
- Aplicar nuevamente aerosol desengrasante y secar con un paño.
- Limpiar con un paño seco.
- Dejar transcurrir 5 minutos para la evaporación completa de disolventes y aplicar el químico correspondiente.

#### ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Utilizar el producto en áreas bien ventiladas.
- Consultar la ficha de seguridad.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.